

Flexitett

SBS asfalt til forsegling av detaljer

Beskrivelse :

Flexitett benyttes til forsegling rundt gjennomføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med taktekking med asfalt takbelegg eller underlagsbelegg.



Bruksområde :

Flexitett benyttes til forsegling rundt gjennomføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med taktekking med asfalt takbelegg eller underlagsbelegg.

Lagring :

Lagres tørt og beskyttet mot UV.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Før montering lages en lapp som dekker et passende område rundt detaljen. Deretter tilpasses lappen til detaljen som skal forsegles. Til dette kan det benyttes en skarp kniv eller saks. Ved lett oppvarming blir produktet fleksibelt og kan enkelt formes og forsegles til underlaget. Takbelegget tilpasses detaljen, - legges i omlegg og sveises til slutt fast til Flexitett lappen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Kraftunderlag SK 1x10
Isola Kraftunderlag 1x10m
Isotekk 5500
Isotekk 5200
Sveiseoverlag

Flexitett

Varenummer	Lengde	Type
550305	200 mm	Lapp
550301	5000 mm	Rull