

Mjøspanel Struktur Vegg

NOBB modulnr: 41695062

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel Struktur vegg ñ er en profilert og malt MDF interiørplate.

Finnes i følgende dimensjoner: 2390x620x10, 2740x620x10 og 3050x620x10.

Strukturen i platen gir et kostemalt uttrykk. Finnes i ulike standardfarger og spesialfarger. Veggpanelet sammenføyes med not & fjær på langsiden. Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Veggplatene leveres med en tynn plastfolie som beskytter platene under transport og lagring. Les vår monteringsanvisning før montering.

Mjøspanel Struktur Vegg er miljøvennlig produsert! Det vil si at Mjøspanel kun bruker Svanemerket MDF av beste kvalitet og miljøvennlig vannbasert maling i sin produksjon. Produktet holder således høy kvalitet og er et trygt valg for den som er opptatt av et godt og sunt innemiljø.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Malt med vannbasert maling. Glans ca 23.

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet har òglattvaskbar overflate. Bruk en fuktig klut (ikke for våt og kun òmildevaskemidler). Ikke steamrens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet ñ test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

Ettersyn/kontroll

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten ñ må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmaling til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling ñ vaskes veggen ñ pusses lett med fint sandpapir/pusse-svamp før toppstrøket males. Akryl interiørmaling av god kvalitet anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> nærmest ubegrenset. Platene er også overmalbare.

Garanti og vilkår

Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i romtemperatur før montering.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Mjøspanel Struktur Vegg tilfredsstiller kravet i :NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) ñ i avsnittet som omhandler ðboards for use in dry conditionsð

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 ë ë .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser ñ samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Mjøspanel Kraby as

Postadresse Industriveien 26

Postnr. og poststed 2850 LENA

Telefon 61 16 86 65

E-post post@mjospanel.no

Internett www.mjospanel.no