


Skruklammer



Bruksområde

Syrefast skruklammer er et todelt klammer (formontert på den ene siden) med M8 eller M10 anslutningsmutter, for tak, gulv eller vegg installasjoner.

Montering

Klammeret er formontert på den ene siden. Klammerskruen på den åpne siden har påmontert en plastskive for å hindre at skruen utilsiktet faller ut.

Teknisk data

Materiale: Syrefast stål.

Dimensjonsområde

13 mm – 73 mm
75 mm – 115 mm

Maks tillatt last/uttrekk

0,6 kN
2,5 kN

Nom. Rørdia. [DN]	Dim. område [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	Vekt [kg]	Antall/ pakke [stk]	Vare- nummer
1/4" + 3/8"	13 – 18	M8	0,04	100	3445643
1/2"	19 – 22	M8	0,05	100	3445646
3/4"	27 – 30	M8	0,05	100	3445649
1"	32 – 36	M8	0,05	100	3445653
1 1/4"	40 – 44	M8	0,06	50	3445656
1 1/2"	48 – 54	M8	0,07	50	3445659
2"	60 – 65	M8	0,08	50	3445663
	68 – 73	M8	0,09	25	3445666
2 1/2"	75 – 80	M10	0,15	25	3445669
3"	85 – 89	M10	0,16	25	3445673
	102 – 108	M10	0,19	25	3445676
4"	110 – 115	M10	0,20	25	3445679