

EAN: 6414150101939
 NRF: 4203758
static.oras.com/9380BFZ



Electra 93- serien gir deg et rent, klassisk design med runde former som passer til enhver installasjon.

Nøkkelfunksjoner

Strålesamler som kan vinkles +/- 10° for mer fleksibel installasjon.

Den nyeste sensor teknologien for bedre bedre funksjon og komfort, med Bluetooth teknologi for enkel justering.

Skåldesperre

Temperaturmåling

Støtte for digital service

Turbin-strømforsyning

- Servant
- Public, Industri, Housing
- Berøringsfri, Self-powered, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Signallys
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.08 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	340 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	124 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Batteri	LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C E 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55



