

ROCKVEGG 33

PRODUKT

ROCKVEGG 33 er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjonsplate i standard vegghøyde til utvendig isolering av vegger i nye bygg og til rehabilitering. Gir en tett isolasjonsløsning uten kuldebroer og unødig varmetap.



ANVENDELSE

ROCKVEGG 33 benyttes på utsiden av bindingsverk og festes med spesielle avstandsholdere (ROCKFAST®).

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=33 \text{ mW/mK}$	EN 12939
Tykkelsesklasse	T4	EN 823
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS $\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m ³ pr. pall	NOBB nr
2700 x 1200 x 47	24	77,76	3,65	50428662

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.