

Gavlprofil Høyre

Avslutning mot gavl

Beskrivelse :

Profiltilpasset beslag for bruk direkte på vindski. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Benyttes som avslutning på gavl. Forbruk: 1 stk per takplaterad.

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med Powertekk skruer i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powert. Excl. Antrasitt

Takpl Powert Excl.Silence Antr

Godkjenninger og garanti



Gavlprofil Høyre 752514

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Plassering	Høyre	-
Bredde	267	mm
Lengde	418	mm
Vekt (pr enhet)	1031	g
RAL-kode	7016	-
Farge	Antrasitt	-
Høyde	141	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

