

Gyproc Plateheis

Produktbeskrivelse

Transporthjelpemiddel ved montering av gipsplater. Avlaster og forenkler monteringen av gipsplater i himling. Lasten blir sperret i ønsket høyde. Plateheisen er enkel å demontere.

Gyproc Plateheis består av tre deler: Fot (A), Teleskop (B), Plateåk (C) OBS! Gyproc Plateheis skal brukes på plant og stabilt underlag.

Bruksområde

Gyproc Plateheis er utviklet for å lette håndteringen i forbindelse med montering av gipsplater mot himling. Plasser gipsplaten så sentrert som mulig på plateåket. Plateheisen plasseres deretter under montasjestedet.

Før den tas i bruk

Kontroller at plateheisen er uten skader. Plasser foten (A) på underlaget og monter teleskop (B), deretter plasseres plateåket (C) på teleskop. Plateheisen er nå klar til bruk.

Heving

For heising av plateåk vris rattet mot høyre (med klokken). Når den aktuelle løftehøyden er nådd eller hvis rattet slippes, låses teleskop øyeblikkelig. Da låsemekanismen kun tillater låsing av rattet for hver 1/2 tomme (loddrett bevegelse), er det som kompensasjon innbygd en fjæring i plateheisen. Når gipsplaten er hevet til ønsket posisjon, vris rattet litt ekstra med klokken for å få sikkerhetslåsen i neste hakk.

Senking

Sikkerhetslåsen frigjøres ved å trykke inn den røde stoppknasten som sitter på transmisjonshuset ved rattet. Ved å vri rattet til venstre (mot klokken) senkes plateåket. OBS! Sikkerhetslåsen aktiveres på nytt ved å vri rattet til høyre.

Vedlikehold

Kontroller jevnlig kjedespenning og juster ved behov. Sørg for at kjede og innerrør er smurt med kjedefett.

Reservedeler

Gyproc Plateheis har et sertifisert kjede med bruddlast på minst 800 kg. Kjeder uten sertifikat må ikke anvendes. Bruk kun originale reservedeler.

Sortiment og Teknisk informasjon

Maks belastning (sentrert last) [kg]	70
Laveste montasjehøyde [mm]	1700
Høyeste montasjehøyde [mm]	3200 (ekskl. forlengelsesmodul)
Vekt [kg]	24
Løfteåkets dim [mm]	1849 x 800
Hjul	5 stk hvorav 2 med brems

