

# / BALKSKOR

## BALKSKO KOMBI & TYP I

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong eller tegel. Balksko kombi finns även med inåtvända flikar och betecknas då typ i.

**Material:** 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

**Bulthål:** Ø 9,0 mm och 11,0 mm



## JOIST HANGER

Used for fixing beams, wood to wood or wood to concrete. Even with inside flaps as type i.

**Material:** 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

**Bolt holes:** Ø 9,0 mm och 11,0 mm



Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
<b>FÖR TRÄBALK 36-40 MM</b>			
5236142	36X142	0,38 kg	50
5240099	40X99	0,24 kg	50
5240110	40X110	0,26 kg	50
<b>FÖR TRÄBALK 45 MM</b>			
5245096	45X96	0,24	50
5245108	45X108	0,26	50
5245137	45X137	0,37	50
5245168	45X168	0,43	50
5245197	45X197	0,54	25
5245228	45X228	0,65	25
<b>FÖR TRÄBALK 48 MM</b>			
5248095	48X95	0,24	50
5248136	48X136	0,37	50
5248166	48X166	0,43	50
<b>FÖR TRÄBALK 51 MM</b>			
5251093	51X93	0,24	50
5251105	51X105	0,26	50
5251135	51X135	0,37	50
5251164	51X164	0,43	50
5251195	51X195	0,54	25
5251225	51X225	0,65	25
<b>FÖR TRÄBALK 60 MM</b>			
5260100	60X100	0,26	50
5260130	60X130	0,37	50
5260160	60X160	0,43	50
<b>FÖR TRÄBALK 70-72 MM</b>			
5270125	70X125	0,37	50
5270155	70X155	0,43	50
5272214	72X214	0,65	25
<b>FÖR TRÄBALK 76 MM</b>			
5276120	76X120	0,37	50
5276152	76X152	0,43	50
5246182	76X182	0,43	25
<b>FÖR TRÄBALK 80 MM</b>			
5280120	80X120	0,37	50
5280150	80X150	0,43	50
5280180	80X180	0,54	25

# ETT LOKALT FÖRETAG PÅ EN GLOBAL MARKNAD.

Artikelnummer	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
<b>FÖR TRÄBALK 90 MM</b>			
5290145	90X145	0,43	50
5290205	90X205	0,65	25
<b>FÖR TRÄBALK 100 MM</b>			
5210140	100X140	0,43	50
5210170	100X170	0,54	25
5210200	100X200	0,65	25
<b>FÖR TRÄBALK 115-140 MM</b>			
5215162	115X162	0,54	25
5215190	115X190	0,65	25
5212160	120X160	0,54	25
5212190	120X190	0,65	25
5214180	140X180	0,65	25

Artikelnummer	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
<b>BALSKO TYP I</b>			
5245096I	45X96	0,24 kg	50
5245137I	45X137	0,38 kg	50
5248136I	48X136	0,37 kg	50
5251105I	51X105	0,23 kg	50
5251135I	51x135	0,37 kg	50

## BALSKO SPECIAL

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk av limträ. Balksko special finns i tre typer 40/60, 50/70 och 70/90. Inom varje typ finns ett antal olika höjder. Balkskons bredd kan väljas fritt från 40 mm och uppåt.

### MONTERING

Vid spikning i primärbalken gäller ankarspik 60-40 och i sekundärbalken ankarspik 40-40.

**Kontakta Joma för dimensioneringsanvisningar.**

**Material:** 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

## JOIST HANGER SPECIAL

Joist hanger special are used for connecting materials of glulam together. Joist hanger special are available in three types; 40/60, 50/70 and 70/90. Various heights and widths from 40 mm can be made.

**Material:** 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

