



Bruksanvisning Clickguard™

Clickguard™ kan brukes på alle limfrie gulvsystemer*. Følg alltid bruksanvisningen. Før bordene føyes sammen, påfører du Clickguard™ på oversiden av fjæren til den aktuelle låsen (f.eks. click-, lock-, eller snap-lås) i en sammenhengende streng på lang- og kortsiden.

Viktig: Ikke la Clickguard™ tørke - føy bordene sammen straks! Vær oppmerksom på at overflødig Clickguard™-masse alltid kommer ut på oversiden når bordene føyes sammen. Slik oppnås en gjennomgående tetning. Etter maksimalt 15-20 minutter kan den overflødig masse trekkes av. Fjern eventuelle rester på overflaten med en plastsparkel.

Merk: Rester kan også fjernes ved hjelp av løsningsmiddel beregnet for husholdningsbruk.

Ved forskriftsmessig bruk garanterer Clickguard™ en varig tetning uten å lime. Gulv som i følge produsenten er egnet for flytting og som er tettet med Clickguard™, kan dermed demonteres og legges på nytt uten at låseprofilene skades.

** Egnet for alle laminatgulv. Andre materialer, som for eksempel kork og parkett, må gjennomføre en materialtoleransetest. Ved dette påføres litt Clickguard™ på en del av overflaten som skal testes, og fjernes igjen etter ca. 15-25 min. Hvis overflatestrukturen ikke forandres kan en bruke Clickguard™ uten problemer.*