

ProSuper m/ fuktsperre







Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

Produktbeskrivelse

Produktkode	104061
Dimensjoner	L 15 m x B 1,0m x T 2,0mm 15m ²
Pakking	Rull
Materiale	Polyolefin, closed-cell foam
Egenskaper	Fullgodt underlagsmateriale til bruk for installasjoner med mye trafikk og last. God romlydsdemping. Kan brukes som underlagsmateriale mellom laminat/parkett og gulvvarme når PE folie ikke er installert i konstruksjonen.

Installasjon Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823 ISO 10	2,0 ± 0,2	mm
Romlyd, ved gange	140 ISO 10	28	%
Trinnlyd, etg under	140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	70	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	1,4	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motsatnd	EN 4108	0,043	m ² K/ W
Vannabsorpsjon	EN 12 087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		250	m

CS = 70	PC = 1,4	IS = 19	RWS = 28	TR = 0,054	SD = 250
					
Trykkfasthet CS	Anettningssevne PC	Trinnlydsdemping IS	Romlydsdemping RWS	Isolasjonsevne TR	Diffusjonstetthet SD

Lagres:

Pakket i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.