ProSuper m/ fuktsperre

Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

Produktbeskrivelse

Produktkode	104061
Dimensjoner	L 15 m x B 1,0m x T 2,0mm 15m²
Pakking	Rull
Materiale	Polyolefin, closed-cell foam
Egenskaper	Fullgodt underlagsmateriale til bruk for installasjoner med mye trafikk og last. God romlydsdemping. Kan brukes som underlagsmateriale mellom laminat/parkett og gulvvarme nå PE folie ikke er installert i konstruksjonen.
Installasjon	Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	2,0 ± 0,2	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	28	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	70	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	1,4	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motsatnd	EN 4108	0,043	m2 K/ W
Vannabsjorbsjon	EN 12 087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		250	m

CS = 70 PC = 1,4 IS = 19 RWS = 28 TR = 0,054 SD = 250



Lagres:
Pakket i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.

Telefon: +47 69 31 45 00
E-post: post@profag.no
Web: www.profag.no