

FDV - DOKUMENTASJON

ACO Self® Euroline overflatedrenering

Produktnavn:	ACO Self® Euroline - overflatedrenering for hus, hage og gårdsplass	
Produktspesifikasjon:	Renner: Polymerbetong bestående av naturlig forekommende mineralske råstoffer, som kvarts, basalt og granitt. Bundet sammen av sand og grus i bestemte kornstørrelses-sammensetninger med syntetisk harpiks-matrix. Rister: Støpejern, galvanisert stål, rustfritt stål (304) Belastningsklasse A15 - fotgjengere, syklist, personbil	
Anvisning for drift:	Polymerbetong: - Bøystrekkstyrke: > 22 N/mm - Trykkstyrke > 90 N/mm - Elastisitetsmodul Ca. 25 kN/mm - Densitet 2,1 – 2,3 g/cm ³ - Vanngjennomtrenglighet 0 mm - Kjemikaliebestandighet Høy - Ruhetskoeffisient ca. 25 m	
Vedlikehold:	Sand, løv og smuss vil avleire seg i renner og sandfang over tid. Dette fører til en tregere vanngjennomstrømning og i verste fall til en total fortetning. Det anbefales å høytrykkspyle rennene og tømme sandfang med jevne mellomrom. Frekvensen på dette avhenger av hvor utsatt rennesystemene er for tils	
Henvisninger/vedlegg:	Brosjyrer med resistenstabell og oversikt over belastningsklasser. ACO Nordic har miljøsertifisering ISO 14001.	
Produsent:	ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 Telefaks: 66 98 74 51 E-mail: firmapost@aco-nordic.no www.acodrain.no	
Sist revidert:	19.08.2010	

