

FlexWrap 150W

Tettesjikt og membran til sålbenk

Beskrivelse :

Isola FlexWrap er et for-komprimert, fleksibel og selvklebende butylmembran for forsegling av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Membranen kan også benyttes til forsegling av vindsperre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner. Isola FlexWrap består av modifisert butylkleber og for-komprimert Tyvek® duk.



Bruksområde :

FlexWrap 150W benyttes som tettesjikt og membran under sålbenkbeslaget når vinduet eller døren er plassert inntrukket, - innenfor vindsperresjiktet.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt (+5 til 25 grader) beskyttet mot UV-stråling

Montering :

FlexWrap 150W monteres på vinduskarmen før vinduet settes inn i veggen. Butylstripen på oversiden av membranen klebes fast til vinduet under bunnkarmen og 5 til 10 cm opp på hver av sidekantene. NB: Membranen skal klebes fast bak sporet for sålbenk beslaget. Vinduet monteres så i veggen. Membranen brettes deretter ut slik at beskyttelsesfolien på baksiden kan fjernes. Deretter klebes membranen fast til vindsperren på veggen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

UV-Facade Vindsperre
Tyvek® Soft Vindsperre Rims
Isola Tyvek® Soft Xtra
Isola FireCurb Soft 1,90x50m

Godkjenninger og garanti



FlexWrap 150W⁵⁶⁴¹⁹¹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	150	mm
Lengde	5500	mm

