

PRODUKTDATABLAD

WRAPTEC®



Dato: 01.02.2018

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale: | Høy kvalitets polymer |
| Bruksområde: | Mantling av isolerte kanaler, rør og utstyr utendørs av mineraull |
| Farge: | Sort |
| Monteringstemperatur: | +5°C til +40°C |
| Brukstemperatur område: | -40°C til +100°C |
| Bredder: | 70 mm , (140 mm), (280 mm), 560 mm |
| Lengder: | 10 m pr. rull |
| Euroklasse: | E (NS-EN 13501-1) |
| Sammenføyning: | Selvvulkaniserende (minimum 20mm overlapp) |
| Miljøpåvirkning: | Miljøvennlig produkt som er 100% resirkulerbart |
| Vekt: | ca.1,85 kg/m ² (70mm rull: 1,31 kg og 560mm ull: 10,50 kg) |
| Tykkelse: | ca.1,05 mm |
| Stabilitet (UV): | DIN 16726 (DIN EN ISO 20811) |
| Vannsøyle: | > 7,5 m (DIN EN ISO 20811) |
| Damp permabilitet | Sd > 400m; μ > 400 000 (DIN EN ISO 1931) |
| Lagring: | Lagres tørt opptil +40°C |
| Behandlingsmåte for avfall: | Det kreves ingen spesiell håndtering eller deponeringsmetode. Kan deponeres iht lokale regler på kommunal fyllplass |
| Helse-, miljø og sikkerhet: | Se gjeldende sikkerhetsdatabladet |

