

S-0911 Brannventilpakke

Serienr. 07-10

Vår brannventilpakke består av beskyttelseshette, brannventilsikring og brannventil - alt pakket i en eske.

Konseptet er prisgunstig, og i tillegg fordelaktig med tanke på enklere lagerhold.

NRF nr: 557 7131



S-0900-3 Beskyttelseshette NRF nr.: 557 7112

- Beskytter mot smuss
- Brukes som naturlig trinn ved nedstigning i kum
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Gul farge, for lettere synlighet i kum



S-0940 Brannventilsikring NFR nr. 557 7121 (2 haker)

- Tilpasset brannventil av norsk standard
- Sikrer ren anslutning og forhindrer innsug ved undertrykk
- Tåler å stå i meget korrosivt miljø
- Sikker mot galvanisk korrosjon
- Bruddanvisning muliggjør rask avmontering
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Ikke gjennomgående bolt



S-0900 Brannventil NRF nr.: 557 7009 (2 klør)

- Prisgunstig brannventil med fjærbelastet kjegle
- Avstenges automatisk når stender fjernes
- Kapasitet: ca. 45 liter per sekund ved 5 bar
- Max arbeidstrykk :10 bar (for PN 16 benyttes S-0930 eller S-0950)

På grunn av brannstenderens utforming /styrke anbefales maks arbeidstrykk 10 bar

- Brannventil kan leveres med plugg på forespørsel

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.



ESCO