

Norfolier Tetteprogram

Tapeløsninger for lufttett montering

Norfolier Tetteprogram benyttes sammen med Norfolier Dampsperre for lufttett montering mot de fleste overflater.

TargoPower dampsperretape

- For tetting, skjøting, overlapping og reparasjon.
- Ekstremt sterk.
- Rives av for hånd.
- Gul bakside – det synes godt hvor det allerede er tapet.



Materiale:

Akrylatlim uten harpiks, løsemiddel og formaldehyd

Aldringsbestandighet:

Testet av produsent under ekstreme forhold og viser at man beholder høy klebeevne, høy motstand mot fuktighet og viser ingen tegn til sprøhet.

Arbeidstemperatur:

Fra -10° C

Temperaturbestandighet:

-40° til +90° C

TargoElastic tettebånd

- For tetting av detaljgjennomføringer.
- Svært fleksibel og lett å forme.
- Kleber kun på en side og har todelt dekkpapir for trinnvis festing.



Materiale:

Høyverdig ensidig klebende Butylgummibånd på svært fleksibel plastbærer

Aldringsbestandighet:

Testet av produsent under ekstreme forhold og viser at man beholder høy klebeevne, høy motstand mot fuktighet og viser ingen tegn til sprøhet.

Arbeidstemperatur:

fra 0° C

Temperaturbestandighet:

-40° til +90° C

TargoTrippel tape

- Spesialprodukt for enkel lufttetting ved vinduer, dører, hjørner og andre vinkelløsninger.
- Tredelt dekkpapir for trinnvis festing.



Materiale:	Akrylatlim uten harpiks, løsemiddel og formaldehyd.
Aldringsbestandighet:	Testet av produsent under ekstreme forhold og viser at man beholder høy klebeevne, høy motstand mot fuktighet og viser ingen tegn til sprøhet.
Arbeidstemperatur:	Fra -10° C
Temperaturbestandighet:	-40° til +90° C

Monteringsanvisning:

Generelt:

- Underlaget/flatene som skal tapes må være jevne, tørre, støv- og fettfrie. Metaller må være korrosjonsbeskyttet. Tre skal være høvlet. Sugende underlag som uhøvlet tre eller mur skal være malt eller lakkert.
- Luftlommer skal unngås, press tapen mot underlaget.
- Dampsperran må tapes spenningsfritt og uten bretter
- Tapene er kun for tetting og ikke en bærende sammenføring. Det er viktig at man ikke har noen spenninger mellom det som tapes sammen eller overlappes. Ved fare for at man får en spenning i skjøten må man sikre konstruksjonen mekanisk.
- For detaljer rundt montering av dampsperre – se egen monteringsanvisning.

TargoPower dampsperretape:

- Skal ikke brukes sammen med bitumen-produkter, da det kan løse limet på tapen.

TargoElastic tettebånd:

- Skal ikke strekkes for langt for å unngå tilbaketrekkingskraft.
- For enkel montering rundt gjennomføringer brettes tapen på midten før montering.

TargoTrippel tape:

- Dekkpapiret fjernes bare der det skal klebe. Ideelt over skum hvor kan man beholde dekkpapiret.
- Skal ikke brukes sammen med bitumen-produkter, da det kan løse limet på tapen.