Forvaltning – Drift – Vedlikehold
-Forskalingsblokk-

PRODUSENT

Morken Betongvare AS

Organisasjonsnr:	NO 915 201 466 MVA	Internettadresse:	www.morkenbetong.no
Adresse:	Tromsnesvegen 57	E-post:	post@morkenbetong.no
Postnr. Sted:	2634 Fåvang	Telefon:	61282157

Produktbeskrivelse, anvendelsesområde: Forskalingsblokker har et meget bredt bruksområde. De kan benyttes der store belastninger skal tas opp og er derfor velegnet til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. Ofte blir de også brukt til såle i grunnmur eller andre typer fundamenter. Forskalingsblokken tørrstables og helfylles med betong, armering etter behov. Ferdigstøpte hjørne, ende og halvblokker gjør konseptet utrolig enkelt å arbeide med.

Bestanddeler: Sand, stein, vann og sement.

Emballasje - Avfallshåndtering: En emballert pall inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

HMS: Se teknisk datablad.

Vedlikehold:

- **Rengjøring:** En mur rengjøres med høytrykkspyler og eventuelt kost egnet til formålet.
- **Mose og alger:** Skrapes, børstes og spyles bort. Det finnes et utvalg av kjemikalier som kan sprøytes på før avspyling.
- **Sår og avskalling:** Repareres med reperasjonsmørtel.
- **Kalkutfelling:** Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykksspyling.