

Fugemasse

Butyl

Butyl Utefug 141



Beskrivelse

Plastisk, oljebasert fugemasse.

- Gasstett fug
- Overmalbar
- Ikke pirkesikker (bare skjulte fuger)
- Godt feste mot de fleste byggematerialer
- Skinndannende, ikke gjennomherdet
- Klarer mindre bevegelse

Bruksområde

- For allmenn fugging i utilgjengelige applikasjoner som ikke utsettes for mekanisk påvirkning
- Skjulte fuger både interiørt og eksteriørt
- For fylling og tetting i applikasjoner der bare små bevegelser forekommer
- For fugging i åpne applikasjoner som ikke er tilgjengelig
- For tetting av enkeltglassystem
- For gasstette fuger, f.eks. radontetting
- For øvrige applikasjoner der en skinndannende plastisk fugemasse er passende

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fett og støv. Porøse underlag bør males en gang før påføring. Fugen skal dreves med rund bunnlist. Påfør med egnet fugesprøyte samt bearbeid massen med fugepinne. Fugging bør ikke skje under +5°C. Etter 48 timer dannes en overmalbar hud. Rengjør verktøy og evt. søl med løsningsmiddel.

Tekniske data	
Klassifisert ISO 11600	F-7,5 P
Applikasjonstemp. u/o [°C]	5/40
Bearbeidingstid [min.]	5
Tetthet [kg/dm³]	1,2
Hardhet [° Shore A]	Måles ikke på plastiske fugemasser
Lagringsbestandighet [måneder]	18
Bevegelse Strekk/Trykk [± %]	5
Rengjøring	Nafta, Etylacetat
Temperaturbestandighet u/o (°C)	-20/80
Aldersbest., praktisk erfaring min [år]	10
Overmalbar	Ja

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Patroner/pølser forpakning	Ant/pall	Art.type
14101	11358272	Beinhvit	12×0,310 l	1248	L
14102	11358280	Grå	12×0,310 l	1248	L
17181	25536921	Svart	12×0,310 l	1248	L
17183	25614025	Elfenben	12×0,600 l	660	B
17185	25614033	Grå	12×0,600 l	660	B
17187	25861998	Svart	0,600l	660	B

L= Lagervare B= Bestillingsvare, minimumskvantum 1 pall