Varenavn og nummer, ny standard, og garantivilkår.

629 aquatherm red - Rørsystem for sprinkling

1. PRODUKTBESKRIVELSE
Rørsystem for våte sprinkleranlegg og vanntåke anlegg.
Sprinklerrørsystem i glassfiberforsterket fusiolen® PP-R FS .
Rørdimensjoner og deler i SDR 7,4. Ø fra 32mm til og med 125 mm.
Korrosjonsfritt og fusjonssveisbart uten pakninger.
Høy kjemikalieresistens, tåler inntil 50 % innblanding av anti-frost løsning.
Rørsystemet kan innstøpes i betong, jfr. NS-EN 16925:2018.
Maks arbeidstrykk er 20 bar ved 30ºC.
Brannhemmende – Byggematerial Klasse B1 DIN 4102-1.
Systemet skal kun installeres av sertifisert personell.
Godkjennelser: FG-godkjennelse, LPCB 684A, SBSC nr. 04-904,
VdS G4050042.

Katalognummer: Rør fra 3012032010 til 3012125024 + 5432001 (+ deler)

NRF nr. 8755084/92

Dimensjon: Rørdimensjoner SDR 7,4 – Ø32 – 125 mm.

Farge: Rød med fire grønne striper

Overflatebehandling: fusiolen® PP-R FS, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Se teknisk håndbok samt siste versjon av TEK



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Rengjøres med fuktig klut
Ettersyn/kontroll
Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer
Vedlikeholds instruks og -intervall
1. årlig visuell kontroll for skader og lekkasje. Ventiler funksjontestes årlig.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2023

Varenavn og nummer, ny standard, og garantivilkår.

629 aquatherm red - Rørsystem for sprinkling

Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Skal anlegget fylles med annet enn vann må produsentens anvisninger følges. Se også informasjon i Teknisk håndbok for aquatherm red.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no