

Geberit AS

Geberit Selnova toalettseter

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Toalettsete med lokk tilpasset vegghengt toalett i Geberit Selnova selnova serien, passer også toaletter i Geberit Renova serie.

Komplett toalettsete fås i 2 varianter:

- Geberit Selnova toalettsete montering ovenfra, SoftClose funksjon
- Geberit Selnova toalettsete montring ovenfra, SoftClose og QuickRelease

Bruk av toalettseter: Dersom toalettsetet er utstyrt med SofClose (senkeautomatikk), må man ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne. Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen. Ikke bruk setelokket til å legge fra deg gjenstander. Ikke stå på setelokket.

Geberit varenummer: 500.333.01.1 og 500.335.01.1

Dimensjon:

Farge: Hvit blank

Overflatebehandling: Duroplast

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell av toalettseter: Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av toalettseter. Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Bruk en myk, lofri klut. Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler for hjemmebruk Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring etter behov. Etterstramming av eventuelle setefester ved behov.

Geberit AS

Geberit Selnova toalettseter

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 5 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no