

EMS305RG | 2200W Kapp- og gjærsag, 305mm blad



- Ideell til treverk for arbeid med planker, lister terrassebord, og mye mer
- Støpt aluminium bordbase gir en nøyaktig skjæreflate og lang holdbarhet
- 48 karbidtenner for ypperlig ytelse og kvalitetskutt
- 2 stk LED-lys for maksimal belysning av arbeidsemnet
- Gir et maksimalkutt av 110 x 300 mm ved 90°

| | |
|--|---|
| Bladdiameter (mm) | 305 |
| Bladhastighet (o/min) | 5000 |
| Bladtype | TCT Karbid |
| Dust port | Ja |
| Gjæringskapasitet (°) | 0-45 |
| Hulldiameter (mm) | 30 |
| Laser | Ja |
| LED | Ja |
| Lydstyrke feilmargin (dB(A)) | 3.0 |
| Lydstyrke nivå (dB(A)) | 111.0 |
| Lydtrykk (dB(A)) | 95.5 |
| Lydtrykk feilmargin (dB(A)) | 3.0 |
| Maks kapasitet 0 gjæring 45 skrå [mm] | 70mm x 300mm |
| Maks skjærekapasitet 45 grader gjæring / 90 grader skråkutt (mm) | 110mm x 210mm |
| Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm) | 70mm x 210mm |
| Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm) | 110 X 300 |
| Mitre 0° x bevel 45° [mm] | 70 mm x 300 |
| Mitre 45°[L] x bevel 0° [mm] | 110 mm x 210 |
| Mitre 45°[L] x bevel 45° [mm] | 70 mm x 210 |
| Mitre 45°[R] x bevel 0° [mm] | 110 mm x 210 |
| Mitre 45°[R] x bevel 45° [mm] | 70 x 210 |
| Spindle lock | Ja |
| Standarddustyr | 48T TCT blader, 2x forlengelse, arbeidsklemme, støvpose, skiftenøkkel |
| Ubelastet hastighet | |
| Vekt (kg) | 20.7 |
| Voltstyrke | 2200W |