

PP Kabelrør

Rev: 24. mars 2025

Produkt	PP glatte kabelrør
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL
Leverandør	Hallingplast AS, Ål



Rør til bruk for kabel i grunn.

Tekniske data	Dimensjoner Rørklasser	50, 75, 110, 125 og 160mm, SN4, SN8 og SN16
Material	PP-HM (Polypropylen)	
	Farge Densitet	Rød, grønn, gul, blå og oransje 0,9 kg/dm ³
Standard	NS2967	
Godkjenninger	Nordic Poly Mark og INSTA-CERT	
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015	

Rev: 24. mars 2025

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.
Montering	Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking.
Reservedeler	Ved defekt rør erstattes røret med samme type rør.
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål om produkter og tjenester.