

## FDV JRG Sanipex Tappevannsystem

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Utskiftbart tappevannsystem – rør-i-rør. Produsert og godkjent iht. gjeldene standarder og forskrifter; ISO 15875 og NT VVS 129.

Driftstemperatur: 70 °C (50 år)

Maks. temperatur: 95 °C (i korte perioder).

*Maks. trykk:* 10 bar.

*Består av:*

PEX-rør med korrugert varerør, utviklet og tilpasset patentert spesialkupling, utviklet iht. plastens egenskaper.

Fordelere, overganger og kuplinger i bronse og messing

Ventiler av bronse og avsinkningsfri messing.

Veggbokser, monterings og fikseringsutstyr i resirkulerbar plast, sprutsikre fordelerskap.

#### NRF-nr.:

**511 15** 13/15/16/18/23/25/33/35-39/41/49/51-54/57-62/83/85-88

**511 16** 31/33/36/37/41/56

**511 17** 21/27/28/31/32/33/34/39/44/46/51/52/53/55/56/63/

65/66/73/75/76/78/85/86/95

**511 18** 15/16/35/45/55/56/63/65/66/73/75/76/77/78

**511 20** 25/26/35/45/55-57/63/65/66/69/71-77/88/89/92/94-99

**511 21** 02/04-09/15/22/25/33/35/45/63/65/66/

68/83/85-88/91/93-97/99

**511 22** 05-08/14-19/23/25/26/67/74-79/85

**511 23** 13/15-17/25/56/57/76/96

**511 24** 13/15/16/38/41-44/58/59/65/66

**511 25** 14/37/42/44/45/47/49/51-55/57/58/71-74/91-95/98-99

**511 26** 31/33-37/46/48/54/89

**511 27** 05/13/15/16/25/33/41/43/45/47-49/71/75/89

**511 28** 05/06-08/12-15/17/18/22/24/27/29/32/34/49/51

**511 29** 03-08/23/32/34-36/43/62-68/85/86/88/91

**511 30** 03/04/68/72/75/86/89/93/96/99

**511 31** 23/29/33

**511 32** 06/08/09/11/12/13/52/72-74/77-79/81-89/95/96/97/99



Rettet skrivefeil i NRF-nummer

## FDV JRG Sanipex Tappevannssystem

Dimensjon:	12,16,20,25 og 32 mm.
Farge:	Hvitt innerrør og svart varerør
Overflatebehandling:	NA
Øvrige opplysninger:	NA

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Systemkomponentene kan ved behov rengjøres med lunket såpevann og fiberklut.

#### **Ettersyn/kontroll**

Halvårlig visuell kontroll av alle synlige komponenter.

#### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året. Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør leder lekkasjevann til rom med sluk. Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstengningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egen vannstoppventil. I alle tilfeller - kontakt rørlegger umiddelbart.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

#### **Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

#### **Renholdsvennighet**

God

Rettet skrivefeil i NRF-nummer

## FDV JRG Sanipex Tappevannssystem

### Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger om systemet henvises det til teknisk håndbok for JRG Sanipex som kan lastes ned fra [Armaturljonssons hjemmeside](#)

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4B
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>