# FDV-DOKUMENTASJON

**februar 11**



## Schiedel isolert pipe, system Rondo

**NOBB modulnr. 27812825***

FDV-m27812825

### 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende:**

**Prosjekt / adresse:**

**Bruksområde / bygningsdel:**

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Schiedels isolerte pipe. Ytterelement: Lettbetong mantel. Materialet i foringsrøret er chamotte. Isolasjon 33 cm høy mineralull-isolasjon med skråkuttede spor for god tilpasning. Tykkelse: 5 cm.

***Produktidentifisering:***

**Varenr. / produkt / dim.:**

**Fargekode:**

**Kvalitet / sortering / klasse:**

**Overflatebehandling:**

**Vedlegg / dokumentasjon:**

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI JA **Hvis ja, firma:**

***Rengjøring og rengjøringsmetoder***

Feies iht til behov og kommunens forskrifter. Piper feies regelmessig av det lokale feiervesenet. Aske etter feiing må fjernes umiddelbart.

***Ettersyn/kontroll***

Kontroller eventuelle sprekkdannelser i pipen hvis mulig. Ved skade eller større sprekkdannelser (pga. setningsskader eller lignende) må det lokale feirevesenet kontaktes for kontroll.

***Vedlikeholdsinstruks og -intervall***

Selve pipen er vedlikeholdsfri. Vedlikehold er avhengig av type maling eller pussing. To sider av pipen skal være synlig for inspeksjon. Det er ikke tillatt å tildekke pipe og tilhørende brannmur med plater, panel, strietapet eller andre byggematerialer. Kontroller vår og høst pipebeslag for mekaniske skader eller forskyvninger pga. snø, is etc.



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av* Byggtjeneste™

# Schiedel isolert pipe, system Rondo

NOBB modulnr. 27812825*

FDV-m27812825

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

***Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger***
>30 år

***Garanti***
–

***Fuktbestandighet***
Ikke angitt.

***Renholdsvennlighet***
–

## 5. MILJØPÅVIRKNING

***Ressursutnyttelse***
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

***Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi***
Foreligger ikke.

***Emisjon***
Ikke angitt.

## 6. HMS-REFERANSER

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)
500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

***Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.***
–

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet uorganisk materiale
Avfallshåndtering: Deponering.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1699 |0700| 0600 | _ _ _ _
*Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.*

***Øvrige opplysninger***
–

## 8. TEKNISK SERVICE

| | |
|---|---|
| ***Produsent/importør*** | Schiedel Skorsteiner AS |
| ***Organisasjonsnr.*** | NO 984 009 925 MVA |
| ***Postadresse*** | Karihaugveien 89 |
| ***Postnr. og poststed*** | 1086 Oslo |
| ***Telefon*** | (+47) 22 30 91 70 |
| ***E-post*** | ab@schiedel.no |
| ***Internettadresse*** | www.schiedel.no |

*OBE / 6.4.4* *R0/G102/B255*



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av* Byggtjeneste™