

Schiedel Skorsteiner AS

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

## Schiedel isolert pipe, system Rondo

NOBB modulnr. 27812825\*

FDV-m27812825

### 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Schiedels isolerte pipe. Ytterelement: Lettbetong mantel. Materialet i foringsrøret er chamotte. Isolasjon 33 cm høy mineralull-isolasjon med skråkuttete spor for god tilpasning. Tykkelse: 5 cm.

#### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies iht til behov og kommunens forskrifter. Piper feies regelmessig av det lokale feiervesenet. Aske etter feiing må fjernes umiddelbart.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller eventuelle sprekkdannelser i pipen hvis mulig. Ved skade eller større sprekkdannelser (pga. setningsskader eller lignende) må det lokale feiervesenet kontaktes for kontroll.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Selve pipen er vedlikeholdsfri. Vedlikehold er avhengig av type maling eller pussing. To sider av pipen skal være synlig for inspeksjon. Det er ikke tillatt å tildekke pipe og tilhørende brannmur med plater, panel, strietapet eller andre byggematerialer. Kontroller vår og høst pipebeslag for mekaniske skader eller forskyvninger pga. snø, is etc.

Schiedel Skorsteiner AS

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

## Schiedel isolert pipe, system Rondo

NOBB modulnr. 27812825\*

FDV-m27812825

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

>30 år

**Garanti**

–

**Fuktbestandighet**

Ikke angitt.

**Renholdsvennlighet**

–

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

### 6. HMS-REFERANSER

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

–

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet uorganisk materiale

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1699 |0700| 0600 | \_ \_ \_ \_

Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

**Øvrige opplysninger**

–

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** Schiedel Skorsteiner AS

**Organisasjonsnr.** NO 984 009 925 MVA

**Postadresse** Karihaugveien 89

**Postnr. og poststed** 1086 Oslo

**Telefon** (+47) 22 30 91 70

**E-post** [ab@schiedel.no](mailto:ab@schiedel.no)

**Internettadresse** [www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)