Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Silirub AL2T

Referanse Nr.: 231189

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Silirub AL2T

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Type G 25LM

Det tekniske kontrollorganet

Det tekniske kontrollorganet GINGER CEBTP, NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: EN 15651-2:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-2:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Silirub AL2T

CE

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
16
Referanse Nr.: 231189

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen

Silirub AL2T
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Type G 25LM

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NF	
Bestandighet	Passerer	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com