Slagskrutrekker

TD022DSJ

7.2V • 1/4" • 25 Nm • 0 – 2 450 min-1

Liten slagskrutrekker

Slagteknikken gjør den til kraftfull skrutrekker, som på grunn av sitt høye turtall også kan brukes ved boring.



7.2V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ca ladetid	35 min
Spenning	7,2 V
Turtall	0 - 2450 min-1
Maks moment (Nm)	25 Nm
Kapasitet bolt	M3 - M8
Kapasitet maskinskrue	M3 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M3 - M6
Slagtall	0 - 3000 min-1
Lydnivå (L_{WA})	96 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	7,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA)	0,56 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	282 x 42 x 52 mm
Dimensjoner, sammenslått	227 x 42 x 142 mm

Brukerfordeler

- LED-arbeidsbelysning.

EAN 0088381833288

Link til produktside - www.makita.no

RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821549-5
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT 

STANDARDUTSTYR

198000-3 (2x)
Batteri 7,2V 1,5Ah Li-ion 

194588-1
Batterilader 7,2V / 10,8V 

VALGFRITT TILBEHØR

821549-5
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT 

ANNET

Bruksanvisning 