

# YTELSESERKLÆRING (FDV)

## LED stoppspak – 16.12.2017

Utført av S.Kalvøy - Godkjent for produsent av Håkon Sahlsten - Tønsberg 19.12.2017



www.euroskilt.no

<b>Produktnavn :</b>	<b>LED stoppspak for manuell trafikkdirigering V-1.03</b>
<b>Varenummer :</b>	42611000011 – LED stoppspak komplett m/batteri og lader 42611000012 – LED stoppspak 42611000013 – Batteri 18650 Li-ion 3,7V, 3000mAh (2 stk pr spak) 42611000014 – Batterilader 3,7V
<b>Produktspesifikasjon :</b>	Lysfarge: C - Rød i henhold til EN 12352. Fordeling av lysstyrke: Wide Beam signal, type W (EN 12368) Lysintensitet: Natt 120cd / Dag 550cd. Blinke frekvens: 1Hz
<b>Material / tekniske data :</b>	Mekanikk: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nøytral mørk grå plast.</li><li>- Polykarbonat vindu.</li><li>- Refleks rød klasse 3</li><li>- Lysåpning 100mm</li></ul> Elektronikk: <ul style="list-style-type: none"><li>- Lysstyrke lav: 120cd</li><li>- Lysstyrke høy: 550cd.</li><li>- Blinkfrekvens: 60 +/-5 blink pr minutt</li><li>- På-tid: 250&gt;500msek.</li><li>- Lyskilde: LED</li><li>- Batteri: 2 stk 18650 Li-ion 3,7V 300mAh</li></ul>
	
<b>Enheter / Størrelser / Varianter :</b>	400mm, ø200mm (LxD)
<b>Vekt / Kapasitet :</b>	Vekt: 460g (uten batteri)
<b>Montering:</b>	Ingen montering
<b>Drift / Vedlikehold :</b>	Batterier lades separat. Påse at enheten er ren. Oppbevares tørt.
<b>Systemer for vurdering og kontroll, CE merking:</b>	Produsert i samsvar med NS-EN12368:2015 Lysfarge i samsvar med NS-EN12352:2006
<b>Fysisk merking på produktet:</b>	Ingen
<b>Vedlegg:</b>	Ingen