



# Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

## Norgesvinduet FKN

### Prosjekt:

#### **ENTREPRISE    PRODUSENT/LEVERANDØR**

Vinduer                      Norgesvinduet Svenningdal AS, Industriveien 1, 8682 TROFORS

#### **LEVERANSE**

Glass

#### **FIRMA**

Press Glass

#### **TELEFON**

+48343275069

#### **TELEFAKS**

#### **ADRESSE**

Nowa Wies (Polen)

### **BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:**

#### **MATERIALSPESIFIKASJON:**

Treverk, laminert furu. Utvendig kjerneved

Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis.

Farge utvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Farge innvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Glass:                      Se beskrivelse i ordrebekreftelse

#### **VEDLIKEHOLDSANVISNING.:**

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

#### **Skader:**

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

#### **Overflatebehandling:**

Pvc-lister må ikke overmales i mørke farger da de ikke tåler dette.

#### **Periodisk vedlikehold:**

Se vår vedlikeholdsveiledning.

#### **Vedlegg:**

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet