

# Folielim MUR

## Forsegling av dampsperrer

### Beskrivelse :

En-komponent, elastisk klebemasse til forsegling av dampsperrer til betong, pusset murverk, metaller etc.



### Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til byggfolier av polyetylen og AirGuard® dampsperre produkter. Anvendes til forsegling og tilslutning til andre bygningsmaterialer som betong, pusset murverk, metaller etc.

### Lagring :

Maks 12 mndr. i uåpnet pakning. Lagres tørt og beskyttet mot UV stråling, i temperaturer mellom +5 °C og +25 °C,

### Tilbehør :

Isola Tape Primer

### Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke folielimets heft. Limet påføres det sementbaserte underlaget i en jevn streng med en fugepistol for patron eller pose. Folien kan enten klebes til limet umiddelbart ( «våt metode» ) eller senere når limet er tørket men fortsatt er klebrig ( «tørr metode» ).

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m

Airguard Sd5

Byggfolie

Dampspærre folie

Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Godkjenninger og garanti



# Folielim MUR

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Polymer dispersjon	-

Varenummer	Forpakning
537206	Pose
537207	Patron

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Tetthet	-	Kg/L	1,1
ph	-	-	7-9

