

MA rør og deler – serie SMA



| | |
|---------------|---|
| Produsent | <ul style="list-style-type: none">• Saint-Gobain PAM |
| Standarder | <ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssikret etter ISO 9001:2008• Produsert i henhold til EN877• CE-merket |
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• Transport av avløpsvann (gråvann/sortvann) og regnvann |
| Tekniske data | <ul style="list-style-type: none">• Dimensjoner: 58-635mm• Materiale: Støpejern• Innvendig belegg rør: Tjære-epoksy 130 µm• Innvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm• Utvendig belegg rør: Rød/brun akrylmaling/ primer 40 µm• Utvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm |
| Brannfare | <ul style="list-style-type: none">• Ikke brennbart materiale, smeltepunkt over 1 000°C |
| Lagring | <ul style="list-style-type: none">• I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no |
| Montering | <ul style="list-style-type: none">• I henhold til egne monteringsanvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no |
| Reparasjon | <ul style="list-style-type: none">• Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning som kan lastes ned fra www.pamline.no |
| Service | <ul style="list-style-type: none">• Produktene krever ingen service |
| Vedlikehold | <ul style="list-style-type: none">• Produktene trenger ikke vedlikehold, men det anbefales å stake/spyle rørnett som en del av det forebyggende vedlikeholdet |
| Miljø | <ul style="list-style-type: none">• Støpejern er 100% resirkulerbart og PAM er miljøsertifisert iht ISO14001:2004 |
| Annet | <ul style="list-style-type: none">• Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no |