

Unilin Flooring

PERGO laminatgulv – Lillehammer Bruksklasse 32 og 33

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Side 1 av 2

Denne FDV gjelder for Pergo laminatgulv, type Lillehammer i bruksklasse 32 og 33

PERGO laminatgulv er produsert etter de strengeste krav til kvalitet og miljø. Gulvets funksjonalitet i dets levetid avhenger av at gjeldende leggeveiledning er fulgt og at forholdene i forkant av, under og etter legging er i tråd med anvisningene. Leggeguide finnes i hver gulvpakke, og det er utfyllende og klargjørende anvisninger og illustrasjoner på www.pergo.no. For detaljer om produktet, se teknisk datablad på www.pergo.no

Dimensjon:	1380 x 212 x 9 mm
Farge:	Finnes i flere dekorer. Se dekonummer på forpakning
Sammenføyning:	Perfect Fold
Annet:	Skjøter og kanter er forseglet med aquasafe. Faset 4 kanter.

SERTIFISERINGER



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Pergo laminatgulv rengjøres enklest med tørre metoder i betydning av støvsuging og bruk av oppvridd mopp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel i den dosering vaskemiddelprodusenten har beskrevet. Benytt aldri natursåper som grønnsåpe eller lignende da dette vil føre til oppbygging av en klebrig film på overflaten. Bruk av gulvaskemaskiner, dampvaskere o.l. må ikke forekomme. Unngå bruk av mye vann, spesielt ved byggrensingen, og tørk alltid etter med en tørr mopp/fille for å unngå skader. Feil bruk av vaskemidler og feil rengjøring er ikke gjenstand for reklamasjon på laminatgulvet.

Benytt gode dørmatter for å eliminere sand og skitt på gulvet som vil kunne gi friksjonsmerker. Plasser beskyttelsesfilt eller lignende på alle møbelbein og bytt disse ved behov. Kontorstoler må ha myke hjul, og det anbefales underlagsplate for stolen. Løft møbler og tyngre gjenstander, ikke skyv dem over gulvet. Se ellers egen brosjyre om renhold på www.pergo.no

Gulvvarme

Pergo laminatgulv kan legges på gulvvarme, gitt at systemet aldri gir en høyere overflate temperatur enn maks 27°C på overflaten av gulvet. Dette gjelder også under gulvtepper og annen tildekking. Både vannbåren gulvvarme og elektriske systemer fungerer godt, gitt at varmesystemet er jevnt fordelt og i en sammenhengende sone over hele gulvflaten. Elektrisk gulvvarme som folier o.l. anbefales å ha en maks ytende effekt på 60W/m². Gulvføler er påkrevet ved elektrisk varme. Ved gulvvarme skal det alltid benyttes en fuktspærre mellom gulvvarmesystemet og laminatgulvet. (min 0,2mm PE-folie)

Sørg alltid for å kontrollere at gulvvarmesystemet er egnet til bruk sammen med laminatgulv før gulvet legges. Leggeinstruksjonen i pakkene og på www.pergo.no er avgjørende for et varig godt resultat. For **myke underlag kan skade laminatgulvet** og gi oppsprekk, knirk o.l. og er ikke gjenstand for reklamasjon til laminatgulvet.

Annet

Laminatgulvet kan legges i inntil 13x13 meter før oppdeling med ekspansjonsfuger/liste og med klaring til vegger og faste punkter. Anbefalt klaring er 3mm. Store flater (over 8m) kan behøve sokkellister på mer enn 12mm. Oppdeling og deleliste/T-liste skal alltid monteres i døråpninger og typiske romvinkler **uavhengig** av lengde/bredde på gulvflaten. Kjøkkeninnredninger, øyer, ovner, peiser o.l. skal ikke monteres oppå laminatgulvet, men være frittstående slik at gulvflaten ikke stemples av.

Reparasjoner av småskader gjøres med voks eller tilsvarende som kan kjøpes hos forhandler. Plankebytter kan utføres etter

Unilin Flooring

PERGO laminatgulv – Lillehammer

Bruksklasse 32 og 33

spesielle anvisninger og utføres av håndverker.

Kontroller alltid hver enkelt planke nøye for mulige feil/skader under legging i godt lys. En montert planke er å betrakte som akseptert og kan ikke reklameres.

Illustrasjonene på pakningsinnlegget inneholder viktig informasjon omkring leggesprosessen. Avvik fra dette samt informasjonene i dette dokumentet vil føre til avvisning av en eventuell reklamasjon.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Garanti og vilkår

Det innrømmes livstidgaranti i henhold til garantiskriv. Kjøpskvitteing må legges fram ved reklamasjonskrav. Se orientering om garantier på www.pergo.no

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder – tørk alltid opp direkte etter vannsøl, urin, alkohol o.l. Det innrømmes 10 års ekstra fuktgaranti i hht. Garantibeskrivelse. Se www.pergo.no

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Ta alltid vare på pakningsinnlegget med leggeanvisning samt kjøpskvitteing. Eventuelle reklamasjonskrav rettes til utsalgsstedet.

4. LEVERANDØRENS KONTAKT I NORGE

Produsent	Unilin Flooring Norway
Postadresse	Veritasveien 16
Postnr. og poststed	1363 Høvik
Telefon	Kundeservice 800 10 789