

Ytelseserklæring

Nr.: 101-1501

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

101 Akryl Eco

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Batch no. på forpakning

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Fugemasse for innvendig fasade iht. EN 15651-1:2012, F INT

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Relekta AS

Post: BOX 6169 Etterstad, N-0602 OSLO, NORWAY

Besøk: Innspurten 1A, 0663 Oslo

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Intern rapport – 101 AKRYL ECO, testet i henhold til EN 15651-1 system 4

SP Rapport 4P02024 etter EN ISO 11925-2

SP Rapport 4P02024 for branntekniske egenskaper

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ingen

9. Angitt ytelse:

EN 15651-1:2012, type F INT				Primært Bruksområde:
Brannklasse EN 13501-1	Flytmotstand EN ISO 7390	Volumtap EN ISO 10563	Elastisitet EN ISO 8339	
E	≤ 5 mm	≤ 45 %	≥ 25 %	Innvendig fuging av fasade

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Lars Petter Bjørndal Produktsjef

(navn og stilling)

Oslo 7/5-19

(sted og utstedelsesdato)

[Signature]

(underskrift)