

Spikerskrue Terrasse Coil 15°, rustfri A2.

TILSIKTET BRUK

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592.

Erklært ytelse:

Karakteristisk flytemoment, $M_{y,k}$ [Nmm]

Karakteristisk uttrekk gjennom trefibre, $f_{ax,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode, $f_{head,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk strekkfasthet, $f_{tens,k}$ [kN]

Varighet

PRODUSENT

ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

info@essve.se

SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV BYGGEVARENS YTELSE (AVCP)

3

MELDT ORGAN

1503

YTELSESERKLÆRING

DoP-Screw-Shank-Nail-EN14592 [NO]

Spikerskrue Terrasse Coil 15°, rustfri A2.

Geometri		
Utvendig diameter	Lengde	Hoved Area
3,1 mm	75 mm	36,3 mm ²

Spikerskrue Terrasse Coil 15°, rustfri A2.

Angitt ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Diameter	3,1 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	8,2 (coating type 3)	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Spikerskrue Terrasse Coil 15°, rustfri A2.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen			
Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
774560	52949146	7317761230229	Spikerskrue Terrasse Coil 15 grader 3,1X75 rustfri A2 -875

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2024-07-08