



Husqvarna K 4000 Cut-n-Break

Vår Cut-n-Break metode er det naturlige valget når du behøver å kappe dypt, men vil ha en maskin lave verktøy og vedlikeholdskostnader. K 4000 Cut-n-Break sager så dypt som 400 mm fra en side. Du kan også glattsage inntil vegger og gulv, eller på mindre jobber som vindusåpninger der du vil unngå overkapping i hjørnene.

Perfekt for slettsaging

Den justerbare bladskjermen gjør at du kan kappe tett inntil vegger og gulv.



Eksepsjonell skjæredybde

Den lange formen og de doble bladene gjør at du kan skjære opptil 400 mm dypt.

Kostnadseffektiv kappemetode

Takket være den unike cut-n-break-metoden kan du arbeide deg gjennom materialet trinn for trinn til en meget lav verktøykostnad.



Null CO2-utslipp under bruk

Nyt friheten ved å jobbe med en elektrisk maskin. Utforsk potensialet i nye bruksområder ved å kjøre maskinen innendørs eller i byområder med fastsatte utslipps- eller støykrav.

FUNKSJONER

- Takket være den unike cut-n-break-metoden kan du arbeide deg gjennom materialet trinn for trinn til en meget lav verktøykostnad.
- Den lange formen og de doble bladene gjør at du kan skjære opptil 400 mm dypt.
- Den justerbare bladskjermen gjør at du kan kappe tett inntil vegger og gulv.
- Null CO2-utslipp under bruk
- Ergonomically designed rear handle
- Increased productivity
- Easy serviceability
- Maskinen leveres med doble blader med svært stabil bladstamme og ytelse.
- En kraftig elektrisk kappemaskin for bruk både innendørs og utendørs.
- Bladet på alle våre elektriske kappemaskiner roterer forover og kapper effektivt inn i materialet, med minimal risiko for fastkjøring eller kast.
- Det avanserte elektroniske overbelastningsvernet varierer turtallet for å varsle om at maskinen er i ferd med å overbelastes.
- Gir start med alminnelige, trege sikringer.
- Vannjusteringen gir effektiv støvkontroll og enklere og mer effektiv drift.
- Kapping for mindre justeringer av vindus- og døråpninger.
- Kapping av byggesteiner, kantsteiner og hageheller.
- Kapping i støpt betong.
- Sporadisk dyp saging.
- Vanlig saging i gulv og vegger.
- Kapping av spor for ekspansjonsskjøter og reparasjon av sprekker.
- Dyp saging i rørgater.
- Rørkapping.

Tekniske spesifikasjoner	
KAPASITET	
Maks hastighet utgående aksel	4200 o/min
Periferihastighet, maks.	60 m/s
Nominelt effektforbruk	2,7 kW
Vanntrykk, maks	8 bar
SERTIFISERINGER	
Cert maskin dir. 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319
DIMENSJONER	
Bruttovekt	13505 g
Netto vekt	11100 g
Bladdiameter max	230 mm
Bladtykkelse, maks	2,5 mm
Maks. skjæredybde	400 mm
Produktstørrelse, høyde	325 mm
Produktstørrelse, lengde	867 mm
Produktstørrelse, bredde	226 mm
Vekt	8,4 kg
MOTOR	
Elektronisk produkt	Ja
Motorkjøling	Fan/Air
UTSTYR	
Fase	1 ph
Plugg	IEC type F
Merkestrøm, A	12 A
UNC vanntilkobling	Gardena Male
SMØREMIDDEL	
Motorkjøling	Fan/Air
LYDnivå	
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	109 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	108 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	95 dB(A)
VIBRASJONER	
Daglig vibrasjon (Aeqv)	3,4 m/s²
Daglig vibrasjonseksponering (A8)	1,2 m/s²
Daglig vibrasjonstid (Time factor)	1 t
Vibrasjoner i venstre håndtak	3,2 m/s²
Vibrasjoner i høyre håndtak	3,4 m/s²
EMBALLASJE	
Packaging length	1000 mm
Packaging width	240 mm
Packaging height	360 mm