Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

a.	Entydig identifikasjonskode Bosch (TTNr.):		2 607 017 758	2 607 017 759	2 607 017 760	2 607 017 761	2 607 017 762
b.	Produktkategori		Sammenføyningsmiddel				
c.	Tiltenkt bruksområde:		Plugglignende sammenføyningsmidler for produkter av konstruksjonstre for bærende konstruksjoner				
d.	Nominell dimensjon eller klassifisering	Diameter	1,51 mm	1,51 mm	1,51 mm	1,51 mm	1,51 mm
		Stiftbredde	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
e.	Viktige komponenter						
f.	Estimert gjennomsnittlig og minste utnyttbar levetid		Minste utnyttbar levetid 35 år				
g.	Varianter		ETA-17/0777, EC & A2, Diamond Coating				

2. Permanent lenke eller datamedium i forbindelse med:

a.	Produktregistrering i EUs database	
b.	Informasjon i henhold til (EC) nr. 1907/2006	N/A
c.	Generell produktinformasjon, bruksanvisning og sikkerhetsinstruksjoner i samsvar med (EU) 2024/3110 vedlegg IV	N/A

3. Produsent

a.	Navn	Robert Bosch Power Tools GmbH
b.	Registrert foretaksnavn	
c.	Registrert kontor	
d.	Postal address	70538 Stuttgart GERMANY
e.	Telefon	
f.	E-postadresse	
g.	Nettside	www.bosch-pt.com

4. Bemyndiget organ eller teknisk bedømmelsesorgan

a.	Navn	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
b.	Registrert foretaksnavn	
c.	Registrert kontor	
d.	Postal address	Kolonnenstrasse 30 B 10829 Berlin GERMANY
e.	Telefon	+49 30 78730-0
f.	E-postadresse	dibt@dibt.de
g.	Nettside	www.dibt.de

5. Sertifikat fra det bemyndigede organet eller det tekniske bedømmelsesorganet

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT) – 1503 har foretatt en vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten ifølge system 3. Ved hjelp av en typegodkjenning (på grunnlag av en stikkprøve tatt av kunden), en typeberegning, tabeller med verdier eller dokumenter for produktbeskrivelse er produkttypen fastsatt og en kontrollrapport utstedt med hensyn til byggeproduktets vesentlige egenskaper.

6. Teknisk referansedokument

7. Deklarerte ytelses- og bærekraftsegenskaper

Holdbarhet (korrosjonsbeskyttelse)	**Diameter**	**Karakteristisk parameter for hodegjennomtrekking**		**Karakteristisk flytemoment**	**Uttrekkslast for langvarig og kontinuerlig belastning** (serviceklasse 1 og 2)
		Stiftbredde	**fhead, k 350**	**My, k**	**Rax, d**
Serviceklasse 1–2 (galv. 12 µm)	1,51 mm	10,50 mm	37 N/mm²	0,67 Nm	70 N
		27,00 mm	23 N/mm²		
	1,78 mm	11,30 mm	38 N/mm²	0,83 Nm	70 N
	2,00 mm	11,60 mm	35 N/mm²	1,24 Nm	70 N
		26,80 mm	37 N/mm²		

8. Gjeldende produktkrav

9. Forklaringer

a. Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer ytelsene som er oppgitt i punkt 7.
b. Bærekraftsdataene for produktet ovenfor er korrekt beregnet basert på produktkategorireglene som gjelder for produktet.
c. Ovennevnte produkt oppfyller kravene som er oppført under punkt 8.

Underskrevet for produsenten og på vegne av produsenten av:

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

Thomas Donato
Chairman of the Management Board

2024-03-25

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

i. V.