

## TEKNISK DATABLAD – KITCHEN WALL

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

- 1.1 Format 1200 x 600 x 2,2 mm
- 1.2 Pakking 1 plate/pakke = 0,72 m<sup>2</sup> (vekt: 2,4 kg)
- 1.3 Oppbygning Kompakt høytrykkslaminat (HPL), med dekorpapir på toppen. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
- 1.4 Kantforsegling Forsegles med BerryAlloc Monteringslim (MS-polymer lim og fugemasse).
- 1.5 Installasjon Limes til underlaget i henhold til monteringsveiledningen.

### 2. GENERELLE KRAV

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
2.1 Tykkelse av et element, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Overflatens lengde, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Overflatens bredde, w	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Vinkelretthet av et element, q	Diagonalavvik	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Dimensjonsvariasjoner etter endring i relativ fuktighet	EN 318	mm	-	Ikke tilgjengelig
2.7 Lysekthet	EN 20105 EN ISO 105	Karakterskala Karakterskala	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	> 4 > 6
2.8 Overflatens hardhet	NT Build 059	mm	-	Ikke tilgjengelig
2.9 Motstand mot harde støt/fall	NT Build 066	m	-	Ikke tilgjengelig
2.10 Flekkbestandighet	EN 438.2.26	Rangering <sup>1)</sup>	Gruppe 1 & 2: 5 Gruppe 3 & 4: 4	5 5

<sup>1)</sup> Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".

### 3. ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
3.1 Formaldehyd, emisjon	EN 717-2	mg/m <sup>2</sup> h	-	E1
3.2 Ripefasthet	EN 438.2.25	Betygsskala <sup>1)</sup>	-	1
3.3 Brannklasse	EN 13501-1	Klass	-	C-s1, d0
3.4 Fugeavvik	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

<sup>1)</sup> Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".