

DREIESPJELDVENTIL MED RILLEDE ENDER / BUTTERFLY VALVE WITH GROOVED ENDS

SIP - 20

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER:

Ventil for bruk på varmeanlegg/kjølevannssystemer.
Min/maks. temp. -20°C - 110°C.

RECOMMENDED USAGE:

Valve for use in HVAC systems.
Min/max temp. -20°C - 110°C.

Dimensjon:

DN 50 - 150

I ht. ANSI/AWWA C606 tabell 4.

Trykkklasse:

PN20

Dimension:

DN 50 - 150

Acc. ANSI/AWWA C606 table 4.

Pressure class:

PN20

Standard ventiler fra DN50 til og med DN150 leveres med spak.
For operasjonsmoment se side 542.

Standard valves from DN50 to DN150 are delivered with lever.
For operating torque see page 542.



Detalj/Part name	Materiale/Material
Hus/Body	Seigjern/Ductile iron (DI) GGG-40.3
Spjeld/Disc	ASTM A536/EPDM
Spindel/Stem	AISI 420
Pakning/Sealing	ASTM D2000 NBR
Foringer/Bearings	PTFE
Farge/Colour	Rød/Red

18

HS CODE INT. 8481.80

DN	Rør dim. Pipe dim.	Vare nr. Part no.	SQ mm	ISO-TOP 5211	Arb. trykk Work. pressure	Vekt Weight Kg
50	60,3	5533923	11	F05/07	20 bar	2,45
65	76,1	5533924	11	F05/07	20 bar	3,70
80	88,9	5533925	11	F05/07	20 bar	4,70
100	114,3	5533926	11	F05/07	20 bar	5,30
125	139,7	5533927	14	F07	20 bar	8,80
150	168,3	5533928	14	F07	20 bar	10,00

Kan leveres med EN 10204- 3.1 sertifikat / Can be delivered with EN 10204- 3.1 certificate.

