

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RÖRKLAMMER, DISTANSKLOSSAR samt VÅTRUMSTÄTNING 32 – 40mm med lock, distanser höjd 10mm

Rörklammer

RSK 385 9038 FP 18285 Ø32 Krom
RSK 385 9039 FP 18295 Ø40 Krom

Distansklossar

RSK 381 1595 FP 24310 Vit
RSK 381 1594 FP 24311 Grå
RSK 381 1596 FP 24315 Krom

Tillbehör:

- **Tätningsskiva rekommenderas vid våtrumsmontage.**
RSK 381 1402 FP 24330 Ø18mm
- **Limdistans för montage utan borrhål.**
RSK 390 6338 FP14570 Vit // RSK 390 6337 FP14575 Krom
- **Limtub till Limdistans** RSK 381 1052 FP14499



Rörklammerns underdel är tillverkad i Polypropen (PP) och locket i ABS (Akryl Butadien Styren)
Förkromningen av locket är av elektrolytisk typ. (Äkta Krom)

Användningsområde:

Avsedd för att fixera Ø32 eller Ø40 rör inomhus.

Montering:

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter.
För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter.

Raka skarvar, sk DM (dubbelmuff) bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Rengöring:

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel såväl med som utan slipmedel.
Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Faluplast