



FDV-dokument

Rev 1.

Produktbeskrivelse

Sveiste stålrør med godstykkelse etter ISO 4200-E*.

For trykkpåkjent utsyr som sprinklersystemer, varmeanlegg og komfortkjøling.

Leveres med plane ender for sveising. Velegnet for rilling hvis ønskelig. Standard lengde 6,0m

Overflate

Innvendig og utvendig ubehandlet.

Rørkvalitet

P235TR1 produsert etter EN10217-1. Lengdetoleranse -0/+50mm

Kan leveres med sertifikat 3.1

Dimensjoner

NRF varenummer	Utv Dia	Godstykkelse	Kg/meter
Lengde 6,0m			
1118101	60,3mm	2,9mm	4,1
1118123	70,0mm	2,9mm	4,8
1118134	76,1mm	2,9mm	5,2
1118156	88,9mm	3,2mm	6,8
1118167	101,6mm	3,6mm	8,7
1118189	114,3mm	3,6mm	9,9
1118212	127,0mm	4,0mm	12,1
1118234	139,7mm	4,0mm	13,4
1118267	168,3mm	4,5mm	18,2
1118308	219,1mm	4,5mm*	23,8
1118345	273,6mm	6,3mm	41,4

* ISO 4200-D

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke relevant

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke relevant