

## NONIUS OPPHENG TIL FLEX HIMLINGSYSTEM

### PRODUKTBEKRIVELSE

Nonius hengere består av tre deler. Nonius- underdel, overdel og splinter til å låse sammen delene. 2 stk splinter pr noniushenger. Opphenget benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifisering: DIN EN 13964:2014

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.

**Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.**

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Nonius underdel og overdel er pakket i kartonger a 50 stk.

Splint Flex er pakket i kartong a 100 stk.

Oppbevares innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON NONIUS FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDER MM	LENGDE MM	VEKT KG/STK
Nonius underdel Flex	1,25	57,7	110	0,038
Nonius overdel 115	1,0	-	85	0,023
Nonius overdel 120	1,0	-	135	0,034
Nonius overdel 130	1,0	-	235	0,053
Nonius overdel 140	1,0	-	340	0,070
Nonius overdel 150	1,0	-	440	0,088
Nonius overdel 160	1,0	-	540	0,115
Nonius overdel 170	1,0	-	640	0,135
Nonius overdel 180	1,0	-	740	0,150
Nonius overdel 190	1,0	-	840	0,173
Nonius overdel 200	1,0	-	940	0,185
Splint Flex	Ø 2,5	-	70	0,006

ANGITT YTELSE	YTELSE NONIUS	YTELSE SPLINT	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	400	400	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NDP	NPD	
Kvalitet	DX51D	C9D	
Overflate - Zink Fe	100	50	gr/m <sup>2</sup>
Overflate - Zink flake base	70-140	23	µm
Korrosjonsklasse	C5	C5	