

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lyssand fastkarm vindu i alle fasonger.

Karmbredde: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.
Kan leveres med ventil fra M5 bredde.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Glass:

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i karmen.

Fasonger:

- Firkantet
- Skråskårne på spesialmål
- Kan også kombineres med åpningsvinduer/dører

Bruksområde

Lyssand Fastkarm vindu: en vindusløsning med store arkitektoniske muligheter. Lyssand Fastkarm vinduer kan lages i en rekke fasonger slik at det kan være med å gi huset et spennende eksteriør. Fastkarm vinduene kan også settes inn i en totalløsning hvor Fastkarm vinduer kombineres med åpningsvinduer og eventuelle utvendige dører.

Farger, overflate

Lyssand vinduer og dører kan leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Eller farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.


Overflatebehandling

Umalt eller malt/beiset. Produktene er vakuumimpregnert. Dette gjør at treverket har stor motstand mot råtedannelse. Dersom produktene leveres uten overflatebehandling fra fabrikk, må maling eller beising gjøres straks etter at de er montert i veggen. Manglende overflatebehandling kan føre til misfarging og svelling av treverket. Dette siste kan igjen føre til redusert funksjon. Produkt som er overflatebehandlet fra fabrikk har en langt bedre beskyttelse på utsatte steder hvor en ikke kommer til med maling eller beis ved maling på byggeplass.

Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:
- Laminert/herdet glass.


Kan leveres med sprosser, ferdig malt eller beiset etter ønske. Ferdig




Trekantvindu.



Skråkantvindu.



Mangekantvindu.



Mønevindu



malte dører og vinduer fra fabrikken vil få lik farge. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående eller innbakt mellom glasslagene.

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre

1410

Lyssand fastkarm vindu

NOBB modulnr. 26661728*

PRE-m26661728

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produseres i følgende dimensjoner:

Enhet	Fra		Til	Intervaller å
Bredde	5 (488)	-	26 (2588)	100 mm
Høyde	4 (388)	-	20 (1988)	100 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

R51.11/R51.12 Vinduer av tre.

R5:1 Hengsling av vinduer. spesifikasjoner m/matrise for vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

523.701 Innsetting av vindu i trevegger.

523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre

1410

Lyssand fastkarm vindu

NOBB modulnr. 26661728*

PRE-m26661728

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS

Organisasjonsnr. NO 947 251 392 MVA

Adresse Holen 1

Postnr. og poststed 5200 Os

Telefon 56 30 33 00

Telefaks 56 30 33 30

E-post firmapost@lyssand.com

Internettadresse www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 23638174, 23649049.

