

Mars 2016
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

☐ 20 mm BOEN Massiv plank

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKT BESKRIVELSE

20 mm massiv plank i Eik leveres i bredde på 137 mm, 162 mm og 187 mm.
Det er følgende varianter;

Traditional og Traditional hvit: Behandlet med transparent eller hvit pigmentert naturolje

Antique: Beiset mørk, slipt og naturoljet med brun naturolje

Historical: Beiset mørk, slipt og naturoljet med brun naturolje, hvor i tillegg kvist kan være erstattet med store plugger i varierende utførelse.

Old Grey: Beiset lys grå, slipt og naturoljet

Highland: Sparklet og delvis sparklede kvist og fargebehandling gir et varmt og naturlig eldet utseende. Fargespekteret går fra lys grå til sandfargede nyanser. (Produktet utgår 30.06.2016)

Yellowstone: En rustikk plank med en varm, sandfarget overflate. (Produktet utgår 30.06.2016)

Tobacco: Blir behandlet med forskjellige gråtoner og gir en fin drivved karakter. (Produktet utgår 30.06.2016)

Produktene leveres ferdig behandlet med Live Natural naturolje (oksidierende olje). For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende BOEN Oil Freshen Up før gulvet tas i bruk.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./Artikkelnr.

Produkt og variant:

Dimensjoner:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et tregulv. Påse derfor at inngangspartiene er utstyrt på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med skikkelige grovmatter på utsiden som kan oppta sand og støv, mens det på innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å beskytte gulvet mot riper i overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør utstyres med gummihjul.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **BOEN Floor Soap** eller annen fettholdig såpe (PH 8 – 9) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/såpe.

Ettersyn/kontroll

Dersom det oppstår felter hvor gulvet blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **BOEN Oil Freshen Up** uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny oljebehandling. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **BOEN Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet. For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende **BOEN Oil Freshen Up** før gulvet tas i bruk.

Vedlikeholdsinnstruks/intervall

Oljete gulv vedlikeholdes med **BOEN Oil Freshen Up** som gir en meget god beskyttelse mot smuss og fukt.). For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende **BOEN Oil Freshen Up** før gulvet tas i bruk. Er gulvet veldig slitt, anbefales et strøk med **BOEN Natural Oil** eller tilsvarende oksiderende olje.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningssvis bør det i private hjem påføres et vedlikeholdsstrøk 1 gang pr. år. I bruksområder av mer offentlig karakter (kontor etc.) 3 – 5 ganger pr. år etter behov. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **BOEN Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

*Naturoljede gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med **BOEN reparasjonssett til oljede gulv** (se anvisning **BOEN reparasjonssett oljede gulv**).*

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 40 og 65 %.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke

Emisjon Se HMS-Fakta.

Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Ingen

Mars 2016
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer:	NO 923 615 172 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	boenbruk@boen.com
Internettadresse:	www.boen.com/no