

FDV-dokumentasjon

Gulv, behandlet og ubehandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn: Bjertnæs gulv i furu

Bjertnæs furugulv i heltre fås i to varianter: Slett overflate og børstet overflate.

Slett overflate

Som navnet tilsier er overflaten på disse gulvene slett (glattthøvlet).

Børstet overflate

Gulvene har gjennomgått en maskinell børsting, slik at årringene er godt synlig i overflaten.

Kvalitet

Våre gulv er av Interiørkvalitet, en natursortering med en naturlig andel av kvister. Økokvalitet er av lavere kvalitet og kan benevnes som en 2/3. sortering.

Ubehandlede gulv

Ubehandlede furugulv vil gulne/ mørkne over tid.

Overflatebehandlede gulv

Bjertnæs gulv med farger er behandlet med pigmentert hardvoks-olje, og gulvene kan tas i bruk etter legging. Trestrukturen vil fortsatt være godt synlig. Fargeendring over tid vil forekomme.

Antatt levetid

Ved alminnelig bruk og slitasje antas levetiden å tilsvare byggets levetid. Vanlig vedlikehold av overflaten/ overflatebehandlingen på påregnes.

Lagring før montering

Akklimatiseres i bygget det skal monteres i 1-2 dager før det skal monteres. Ikke pakk opp buntplasten før det skal monteres.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann på en godt oppvridd klut/ mopp, og tørk straks av. Unngå vaskemidler som inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe. Vaskeklut av type microfiber skal ikke benyttes.

Vedlikeholdsinstruks

Ved normal bruk behøver ikke overflatebehandlede gulv vedlikeholdes før etter flere år. Gulvene har likevel godt av at man regelmessig fjerner løse partikler, støvsuger eller mopper. Stopp skitt og søle allerede i entréen ved å benytte matte både utenfor og innenfor inngangsdøren. Monter filtknotter på møblene og vær forsiktig med rullende hjul.

En overflate som har blitt matt og nedslitt kan få en ny finish med Osmo vedlikeholdsolje. Den bygger på gulvets naturlige beskyttelse, forsegler eventuell skader og øker gulvets slitestyrke. Gulvet blir både penere, friskere og lettere å holde rent.

Annen overflatebehandling

Voks-oljen kan overmales med vannbasert beis/maling/lakk (Lacroma – rådfør fargehandler).

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes av fukt og skal ikke benyttes i våtrom. Blir det sølt vann eller lignende på produktet er det viktig at dette blir tørket opp før det rekker å trekke inn i produktet. Om produktet trekker inn vannsøl eller lignende kan dette medføre permanent skade.

3. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Behandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning med energiutnyttelse
Opprinnelse:	Bygge- og anleggsvirksomhet.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0007 6000 _ _ _ _ *

*De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Øvrige opplysninger

Overflatebehandlet trevirke skal leveres til godkjent avfallsmottak. Plastemballasje behandles som egen fraksjon. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsmottak. Trevirke som ikke inneholder farlig avfall må gjerne håndteres gjennom ombruk (0013) eller materialgjenvinning (0014)

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør:	Bjertnæs Sag AS
Organisasjonsnr.:	NO 913 683 616 MVA
Postadresse:	Postboks 94, 3521 Jevnaker
Telefon:	(+47) 61 31 47 00
E-postadresse:	post@bjertnaes.no
Nettsted	www.bjertnaes.no

Informasjon tilrettelagt av Norsk Treteknisk Institutt i samarbeid med Bjertnæs Sag AS.