

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er laget av vannfast HDF (formpresset trefiber), som er det beste materialvalget når det gjelder malte dører. Dette resulterer i topp kvalitet; blant annet vil man aldri få sprekkdannelse. Flere strøk maling gir en sikker og trygg overflate.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpstandard i lakkert hardtre med aluminium slittekanter 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinder 6585 C Sec Twin Control i matt messing. Karmdybde 115 mm.

Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

Farger

Standard farger: Hvit NCS S 0502Y, rød NCS S 5040R, grønn NCS S 6020-B70G, blå NCS S 7020-B10G.

Overflatebehandling

Malt.

Tilbehørsprodukter

—



FG -
GODKJENT

Døren har FG-godkjent
låseenhet og sylinder.



PRODUKTDATABLAD

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, JUBILEUM

NOBB modulnr. 22062954

PRE-m22062954

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	64 – 72 mm
Bredden hvitmalt	890, 990 mm
Bredden blå, grønn, rød	990 mm
Høyder hvitmalt	1990, 2090 mm
Høyder blå, grønn, rød	2090 mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.
R61.2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999| 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong



PRODUKTDATABLAD

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, JUBILEUM

NOBB modulnr. 22062954

PRE-m22062954

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 968 737 767 MVA
Adresse	Borgeskogen
Postnr. og poststed	3160 STOKKE
Telefon	33 36 04 40
Telefaks	33 36 04 50
E-post	salg@diplomat.no
Internettadresse	www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153