

FDV-DOKUMENTASJON

STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Styrkesortert konstruksjonsvirke er trevirke av gran eller furu høvet med firkantet eller profilert tverrsnitt avhengig av produkttype. Fremstilt fra PEFC-sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder. Produktet er ment til bruk i bærende konstruksjoner og produseres etter kravene i den til enhver tid gjeldene produktstandarden EN-EN 14081-1 eller NS-INSTA 142. Leveres i styrkeklassene C14 og C24.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjoring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og-intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

FDV-DOKUMENTASJON

STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse -Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141| 0400| 0600|_ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Otta Sag og Høvleri as
Organisasjonsnr. NO 935 092 477 MVA
Postadresse Skansen 2 G
Postnr. og poststed 2670 Otta
Telefon (+47)61 36 80 00
E-post ottasag@ottasag.no
Internettadresse www.ottasag.no

Versjon 1.1