

Produkt info

STIKKSAG



DJV182Z

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Slagtall (min-1)	800-3500
Slaglengde	26 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	135 mm
Maks skjærekap. i stål (90°)	10 mm
Kapasitet aluminium	20 mm
Pendelfunksjon	1
Sagblad	1
Lydnivå (L _{pA})	77 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmål	2,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk	4,0 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 417852-6 FOTPLATE PLAST, 821550-0 MAKPAC UNIVERSALKOFFERT TYPE 2 , 837639-4 INNLEGG MAKPAC TYPE 2

- Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
- Utmerket vibrasjonsdemping.
- Verktøyløst bladbytte.
- 3 pendelfunksjoner.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- LED-arbeidsbelysning.

Details correct as of: 11-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no