



YTELSESERKLÆRING

Stålsprofiler for gipsplater

- I. Navn og adresse til produsenten
Lindab Profil AB, SE 269 82 Båstad, Sverige
- II. Plassering produksjon av produktene
Sverige
- III. Navn og adresse til sertifiseringsorgan
Ingen ekstern sertifiseringsorgan nødvendig
- IV. Beskrivelse av produktene
 1. Type produkt: Metallkomponenter til rammeverk for gipsplatevegger
 2. Handelsnavn: Lindab
 3. Typer:
Stendere: RE 45-160, RdB 45-160, RdBX 70-120, RdB7 45-160, RdBF 70-120, CW 75-150, CWX 50-150, KR45-200, FR 45-200, RP 70-95, RT 70-95, RU1 45-70, HR, HRT, RY 100-250 t 0,7-1,5, RYP 100-220 t 0,7-1,5, RYF 145-220 t 1,2-1,5
Sviller: SK 25-95, SK43 45-120, SK55 45-160, SK100 45-160, SKP 45-95, SKP43 45-120, SKP55 45-160, SKT43 45-100, SKT55 45-160, KSK 45-200, FSK60 45-200, SKU 45-95 SKY 100-250 t 0,7-1,5, SKYP 100-220 t 0,7-1,5, SKYF 145-220 0,7-1,2
Annet: HS, J, JL,LP, KLP, LPP, L50, L100, LPTI, LPTU, OPR, P, S 25-45, S7 25-45, PA, PD 25-45, PDP 25-45, PR, RCY 45-75, RZ 45-75, TSKA, BA 100-300, VBA, INPL, UBA
 4. Tiltenkt bruk
Rammeverk for gipsplatevegger
 5. Informasjon som medfølger CE-merkingen

Reaksjon på brann

A1

Stendere: RE 45-160, RdB 45-160, RdBX 70-120, RdB7 45-160, RdBF 70-120, CW 75-150, CWX 50-150, KR45-200, FR 45-200, RU1 45-70, HR, HRT, RY 100-250 t 0,7-1,5, RYP 100-220, RYF 145-220 t 1,2-1,5

Sviller: SK 25-95, SK43 45-120, SK55 45-160, SK100 45-160, KSK 45-200, FSK60 45-200, SKU 45-95 SKY 100-250 t 0,7-1,5, SKYF 145-220 0,7-1,2

Annet: HS, J, JL,LP, KLP, LPP, L50, L100, OPR, P, S 25-45, S7 25-45, PA, PD 25-45, PDP 25-45, PR, RCY 45-75, RZ 45-75, TSKA, BA 100-300, VBA, INPL, FRK, DK, UBA

**NPD (Ingen krav til egenskaper)**

Stendere: RP 70-95, RT 70-95, HRT, RYP 100-220 t 0,7-1,5

Sviller: SKP 45-95, SKP43 45-120, SKP55 45-160, SKT43 45-100, SKT55 45-160, SKYP 100-220 t 0,7-1,5,

Annet: LPTI, LPTU

Flytgrense**350 N/mm²**

Stendere: RdB7 45-160, KR100-200, FR 100-200, RY 100-250 t 0,7-1,5, RYP 100-220 t 0,7-1,5, RYF 145-220 t 1,2-1,5

Sviller: KSK 100-200, FSK60 100-200, SKY 100-250 t 0,7-1,5, SKYP 100-220 t 0,7-1,5, SKYF 145-220 0,7-1,2

Annet: KLP, P, S7 25-45, OPR, RZ 45-75, UBA

250 N/mm²

Stendere: KR45-95, FR 45-95

Sviller: KSK 45-95, FSK60 45-95

Annet: INPL

NPD (Ingen krav til egenskaper)

Stendere: RE 45-160, RdB 45-160, RdBX 70-120, RdB7 45-160, RdBF 70-120, RP 70-95, RT 70-95, RU1 45-70, CW 75-150, CWX 50-150, HR, HRT,

Sviller: SK 25-95, SK43 45-120, SK55 45-160, SK100 45-160, SKP 45-95, SKP43 45-120, SKP55 45-160, SKT43 45-100, SKT55 45-160, SKU 45-95

Annet: HS, J, JL,LP, LPP, L50, L100, LPTI, LPTU, OPR, S 25-45, PA, PD 25-45, PDP 25-45, PR, RCY 45-75, TSKA, BA 100-300, VBA, FRK, DK,

- V. Produktene samsvarer med bestemmelse
Produktene er i samsvar med EN 14195
- VI. Bestemmelser for bruk av produkt
Ingen

Förslöv 2013-06-25

Johan Andersson
Product Manager
Lindab Profil AB