



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

SAMSVARSERKLÆRING

Produksjonskontrollsertifikat

111 - CPD - 0299

Sertifikat nr 004:

Aas Betong AS erklærer med dette at følgende produkt er produsert og oppfyller krav iht.

NS-EN 15435, Forskalingsblokker av betong

Steinen er produsert i samsvar med Anneks ZA som beskriver relevante egenskaper som forventes av produktet.

Forskalingsblokk			
19cm, singel		6443 TORNES	
Produksjons år:	2023	NS-EN 15435 Forskalingsblokk	
Produksjons uke:	19		
Produksjonskvalitet oppfylt uke:	23		
Stk / pall:	50		
M2 / pall:	5		
Kilo / stk:	23,3		
Kilo / pall:	1165		
Se ytelseserklæring nr 003- September 2024 Forskalingsblokk	Mål: 500x190x200mm		
	Utførelse: singel 2 sider 190mm tykkelse		
	Kontrollør nr:	22	
	Pakket av:	1	
	Ytterligere informasjon ved henvendelse: www.aasbetong.no		
Artikkel nr: 39		Aas Betong AS er sertifisert av Kontrollrådet 111-CPD-0299 Egenvekt av pall må legges til	
Nobb nr: 43637243			

	Klasse:	L	B	H
Tilvirkningsmål:		500	190	200
Deklarerte målavvik / standard:	D2	498-502	188-191	198-202

Aas Forskalingsblokk avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirkning på inneluft, som har helsemessig betydning.

Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs-liste over helse og miljøskadelige stoffer.

Over bakkenivå kan blokken være ubehandlet, eller blokken slammes for å hindre eventuelle kalkutslag.

Aas Forskalingsblokk tåler frost. Ved fylling av betong i blokken anbefaler vi å bruke en tynnflytende betong med redusert mengde singel.

Ved bruk av forskalingsblokk til støttemur skal en bruke topplate på toppen av mur. Topplate beskytter muren mot at det trekker vann ned gjennom betongen, og forhindrer frostskaider.

Spør gjerne om veiledning hos produsent av ferdigbetong før ferdigbetong bestilles.

Utvendig slammes Aas Forskalingsblokk med to strøk vanntett godkjent slammemørtel under bakkenivå eller annet tettemiddel. Fest vortepapp med avslutningslist og murspiker.

Spør gjerne hos din lokale byggevareforhandler hvilket produkt som er anbefalt å bruke når du skal velge tetningsmiddel. Da dette forandrer seg ved at det stadig kommer nye produkter på markedet.

Tornes 23-09-2024



Malvin Aas
Daglig leder