



Robust Støperør

Støperør som brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser mm. Rørene er lette, og kan håndteres uten bruk av kran. Robust Støperør har beskrivelse av forbruk på røret.

Beskrivelse

Robust Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser mm. Rørene er lette, og kan håndteres uten bruk av kran.

- Med beskrivelse av forbruk/volum på røret
- GTIN kode på alle størrelser.
- Leveres på europaller.
- Norskprodusert.
- Miljøvennlig gjenvunnet papir.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevarerforordningen per 1. juli 2013.

Forarbeid

Grav et hull/grop med spade eller jordbor. Fyll bunnen med EPS/XPS (mot frost) og drenerende masse.

Utblending

Benytt Robust Støpemørtel for fylling av Robust Støperør.

Bruksmåte

Bland Robust Støpemørtel og fyll hullet/gropen med litt mørtel. Plasser så støperøret i mørtelen og vatre opp slik at røret blir rett. Støtt og fyll jord rundt røret før selvet røret fylles helt med Robust Støpemørtel. Sørg for jevn fylling av støperøret for å oppnå en slett og porefri kosmetisk overflate. Det anbefales at det benyttes stavvibrator kontinuerlig ved fylling. Monter til slutt søylesko/bånd i mørtelen mens mørtelen er våt. Kontroller at røret står rett og etterfyll og komprimer jorden rundt støperøret.

En generell anbefaling er at støperøret fjernes etter 24 timer og helst før 48 timer. Robust Støperør kan bli stående på søylen/pilaren, men røret kan over tid gå i oppløsning da røret er produsert av resirkulert papir uten plast eller voks.

Forbruk

15x120cm:	2,1 sekker* - 21,2 liter/42,4kg
15x80cm:	1,4 sekker* - 14,1 liter/28,3kg
25x120cm:	5,9 sekker* - 58,9 liter/117,8kg
25x80cm:	3,9 sekker* - 39,3 liter/78,5kg

*Robust Støpemørtel 20kg.

Tørketid +20°C og 50% RF
Se Robust Støpemørtel.

Lagring

Lagres tørt.

Tekniske data

Robust Støperør 15x120cm	1100g pr. stk
Robust Støperør 15x80cm	740g. pr. stk
Robust Støperør 25x120cm	1800g. pr. stk
Robust Støperør 25x80cm	1200g pr. stk

Varedata

Antall pr. pall

Robust Støperør 15x120cm	72stk/pall
Robust Støperør 15x80cm	111 stk/pall
Robust Støperør 25x120cm	25stk/pall
Robust Støperør 25x80cm	39stk/pall

Alle Robust Støperør leveres på europaller. Pallehøyde ca 230cm.

Vare nr.

Robust Støperør 15x120cm	452
Robust Støperør 15x80cm	454
Robust Støperør 25x120cm	456
Robust Støperør 25x80cm	458

Nobb

Robust Støperør 15x120cm	55249422
Robust Støperør 15x80cm	55249437
Robust Støperør 25x120cm	55249456
Robust Støperør 25x80cm	55249475

Gtin

Robust Støperør 15x120cm	7090040904522
Robust Støperør 15x80cm	7090040904546
Robust Støperør 25x120cm	7090040904560
Robust Støperør 25x80cm	7090040904584

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019